



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: PatioLife_nr 001_2008

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Roto Patio Life

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okucia przesuwne do drzwi balkonowych drewnianych

3. Producent:

Roto Frank AG, Wilhelm-Frank-Platz 1, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy

4. Upoważniony przedstawiciel:

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 402, 03-994 Warszawa

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

W przypadku norm nie posiadających statusu normy zharmonizowanej wymagania dotyczące systemów oceny ZKP nie zostały w tych dokumentach określone. W ramach certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2008 wszystkie produkty Roto podlegają dobrowolnej autokontroli.

Okucia posiadają certyfikat QM 346 ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy: Nr certyfikatu: 228HS 7012530-1-3

Certyfikat zaświadcza, że wymienione okucia spełniają wymagania zawarte w programie certyfikacji ift dla okuć QM346. Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

6. Norma zharmonizowana: BRAK

Norma PN-EN 13126-16:2008 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszących-przesuwnych-- nie jest normą zharmonizowaną.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na korozję: klasa 5 (480 h w mgłę solnej)wg. PN-EN 1670 Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań

		Klasyfikacja zgodnie z normą EN 13126-16, wg QM 346 ift Rosenheim								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kategoria użytkowania	Przydatność do działania	Masa kg	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo użytkowania	Odporność na korozję	Działanie ochronne	Część normy	Badane wielkości mm
Roto	Patio Life	-	5	300	0	1	5	-	16	1200/1870

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Katalogi i instrukcje montażu do poszczególnych typów okuć dostępne na stronie internetowej www.roto.pl Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko]


Roto Frank
Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Prezes

w Warszawie

Barbara Ahlers

dnia [data wydania] 02.01.2017

[podpis]

Roto Frank
Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
tel: +48 22 / 567 09 00 do +04
faks: +48 22 / 567 09 09
NIP: 113-01-05-933 -SK-