



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: Patio Alversa PS_nr 002_2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Roto Patio Alversa PS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okucia odstawno-przesuwne Patio Alversa PS do okien i drzwi balkonowych drewnianych, z pvc i aluminium

3. Producent:

Roto Frank AG, Wilhelm-Frank-Platz 1, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy

4. Upoważniony przedstawiciel:

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 402, 03-994 Warszawa

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

W przypadku norm nie posiadających statusu normy zharmonizowanej wymagania dotyczące systemów oceny ZKP nie zostały w tych dokumentach określone. W ramach certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2008 wszystkie produkty Roto podlegają dobrowolnej autokontroli.

Okucia posiadają certyfikat QM 347 ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy: Nr certyfikatu: 228PSK 7012530-2-3 z dnia 10.07.2017r, ważny do 09.01.2022r, Certyfikat zaświadcza, że wymienione okucia spełniają wymagania zawarte w programie certyfikacji ift dla okuć QM347. Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

6. Norma zharmonizowana: BRAK

PN-EN 13126-17:2008 Okucia budowlane – Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych – część 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-przesuwnych – nie jest normą zharmonizowaną.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na korozję: klasa 4 (240 h w mgle solnej)wg. PN-EN 1670 Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań

| | | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 13126-17, wg QM 347 ift Rosenheim | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Kategoria użytkowania | Przydatność do działania | Masa kg | Odporność ogniowa | Bezpieczeństwo użytkowania | Odporność na korozję | Działanie ochronne | Część normy | Badane wielkości mm |
| Roto Patio Alversa PS | Aluminium | - | 5 | 160 | 0 | 1 | 4 | - | 17 | 1200/2000 |
| Roto Patio Alversa PS | PVC | - | 5 | 160 | 0 | 1 | 4 | - | 17 | 1200/2000 |
| Roto Patio Alversa PS | Drewno | - | 5 | 160 | 0 | 1 | 4 | - | 17 | 1200/2000 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Katalogi i instrukcje montażu do poszczególnych typów okuć dostępne na stronie internetowej www.roto.pl
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

[imię i nazwisko]

w Warszawie

[podpis]

Roto Frank
Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Prezes

Barbara Ahlers

Roto Frank
Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
tel.: +48 22 / 567 09 00 do +04
faks: +48 22 / 567 09 09
NIP 113-01-05-933
-SK-

dnia [data wydania] 04.08.2017