

Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Wymiana zasuwnic NT na zasuwnice Roto NX ze zmianą zakresów stosowania



Opis

Wymiana zasuwnic NT na Roto NX. Nowe zasuwnice Roto NX posiadają inne zakresy stosowania. Proszę na to zwrócić szczególną uwagę. Szczegóły na kolejnych stronach.

Dane techniczne

- wymiana zasuwnic NT na Roto NX
- inne zakresy stosowania nowych zasuwnic

Zastosowanie

Zastosowanie w Roto NX.

Dokumentacja

Artykuł dostępny w katalogach Roto NX

Montaż

Wg instrukcji

Lista artykułów*

Lista zamienianych artykułów (wraz ze szczegółowym objaśnieniem zmian zakresów stosowania) znajduje się na kolejnych stronach.

Dostępność

Wymiana zasuwnic będzie przebiegała automatycznie od 01.02.2020 po wyczerpaniu zapasów na zasuwnicach NT.

Termin realizacji: 2 dni robocze.

Lista artykułów*

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
795324	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170+nar.P	N15	628465
795325	NX Zas.RU K D8 0511-0710 170+nar.P	N33	259856
795327	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170	N12	259830
795277	NX Zas.RU KSR D15 0511-0710 170+rygło	N12	628750

Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Wymiana zasuwnic NT na zasuwnice Roto NX ze zmianą zakresów stosowania



Szczegółowy opis dla wymiany:


Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
795324	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170+nar.P	N15	628465

Uwaga, zmiana zakresów stosowania.

Poniższe zasuwnice ulegają wymianie. Prosimy o uwzględnienie nowych zakresów stosowania w nowych zasuwnicach.

W pozostałych zakresach stosowania należy stosować zasuwnice zgodne z instrukcją/katalogiem.

Uwaga, w zakresie 481-510 należy stosować zasuwnicę 742199, która ma klamkę na wysokości 120 mm.



Zakresy stosowania dla okien jednoskrzydłowych:

Zasuwnica NT, dornmas 15 mm			>	Zasuwnica NX, dornmas 15 mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	>	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
284314	zas RU K 370/120 D15 280-480 zint. NT	280-480	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	280-480
628465*	zas RU K 490/170 D15 481-600 zint. NT	481-600	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	481-510
			>	795324**	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170+nar.P	511-600

Zakresy stosowania dla okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem:

Zasuwnica środkowa NT, dornmas 15 mm			Zasuwnica NT, dornmas 15mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
763115*	Zas.st.na sł.ruch. NT 431-600+bl.kl.	430-600	284314	zas RU K 370/120 D15 280-480 zint. NT	430-480
			628465*	zas RU K 490/170 D15 481-600 zint. NT	481-600

↓

Zasuwnica środkowa NX, dornmas 15mm			Zasuwnica NX, dornmas 15mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
795462**	Zas.sł.ruch.KSR 431-710 D15+ nar.P NSP	431-600***(710)	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	430-510
			795324**	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170+nar.P	511-600

* wycofywana

** następcza

*** 431-510 z narożnikiem specjalnym, 511-710 z narożnikiem standardowym

Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Wymiana zasuwnic NT na zasuwnice Roto NX ze zmianą zakresów stosowania



Szczegółowy opis dla wymiany:

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
795325	NX Zas.RU K D8 0511-0710 170+nar.P	N33	259856

Uwaga, zmiana zakresów stosowania.

Poniższe zasuwnice ulegają wymianie. Prosimy o uwzględnienie nowych zakresów stosowania w nowych zasuwnicach. W pozostałych zakresach stosowania należy stosować zasuwnice zgodne z instrukcją/katalogiem.

Uwaga, w zakresie 481-510 należy stosować zasuwnicę 734530, która ma klamkę na wysokości 120mm.



Zakresy stosowania dla okien jednoskrzydłowych:

Zasuwnica NT, dornmas 8mm			>	Zasuwnica Roto NX, dornmas 8mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	>	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
457255	zas RU K 370/120 D8 280-480 +naroż/P NT	300-480	>	734530	Zas.RU K D8 0300-0600 120+nar.P	300-480
259856*	Zasuwn. NT r/u 8x170/365-600	481-600	>	734530	Zas.RU K D8 0300-0600 120+nar.P	481-510
			>	795325**	NX Zas.RU K D8 0511-0710 170+nar.P	511-600

Zakresy stosowania dla okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem:

Zasuwnica środkowa NT, dornmas 8mm			Zasuwnica NT, dornmas 8mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
317047*	Zas st na sł ruch NT 431-600 do zas 8mm	431-600	457255	zas RU K 370/120 D8 280-480 +naroż/P NT	430-480
			259856*	Zasuwn. NT r/u 8x170/365-600	481-600



Zasuwnica środkowa Roto NX, dornmas 8mm			Zasuwnica Roto NX, dornmas 8mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
795442**	Zas.sł.ruch.K 431- 710 D8	431-710***	734530	Zas.RU K D8 0300-0600 120+nar.P	431-510
			795325**	NX Zas.RU K D8 0511-0710 170+nar.P	511-600

* wycofywana

** następcza

*** 431-510 z narożnikiem specjalnym, 511-710 z narożnikiem standardowym

Informacja o produkcie

Roto NT / NX

Wymiana zasuwnic NT na zasuwnice Roto NX ze zmianą zakresów stosowania



Szczegółowy opis dla wymiany:

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
795327	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170	N12	259830

Uwaga, zmiana zakresów stosowania.

Poniższe zasuwnice ulegają wymianie. Prosimy o uwzględnienie nowych zakresów stosowania w nowych zasuwnicach. W pozostałych zakresach stosowania należy stosować zasuwnice zgodne z instrukcją/katalogiem.

Uwaga, w zakresie 481-510 należy stosować zasuwnicę 742199, która ma klamkę na wysokości 120mm.



Zakresy stosowania dla okien jednoskrzydłowych:

Zasuwnica NT, dornmas 15mm			>	Zasuwnica Roto NX, dornmas 15mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	>	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
284314	zas RU K 370/120 D15 280-480 zint. NT	280-480	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	280-480
259830*	zas RU K 490/170 D15 481-600 NT	481-600	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	481-510
			>	795327**	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170	511-600

Zakresy stosowania dla okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem:

Zasuwnica środkowa NT, dornmas 15mm			Zasuwnica NT, dornmas 15mm			
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania	
763115*	Zas.st.na sł.ruch. NT 431-600+bl.kl.	431-600		284314	zas RU K 370/120 D15 280-480 zint. NT	430-480
				259830*	zas RU K 490/170 D15 481-600 NT	481-600



Zasuwnica środkowa Roto NX, dornmas 15mm			Zasuwnica Roto NX, dornmas 15mm			
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	SAP	Nazwa	Zakres stosowania	
795464**	Zas.sł.ruch.K 431- 710 D15+ NSP	431-600***(710)		742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	431-510
				795327**	NX Zas.RU K D15 0511-0710 170	511-600

* wycofywana

** następcza

*** 431-510 z narożnikiem specjalnym, 511-710 z narożnikiem standardowym

Informacja o produkcji

Roto NT / NX

Wymiana zasuwnic NT na zasuwnice Roto NX ze zmianą zakresów stosowania



Szczegółowy opis dla wymiany:

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
795277	NX Zas.RU KSR D15 0511-0710 170+rygło	N12	628750

Uwaga, zmiana zakresów stosowania.

Poniższe zasuwnice ulegają wymianie. Prosimy o uwzględnienie nowych zakresów stosowania w nowych zasuwnicach. W pozostałych zakresach stosowania należy stosować zasuwnice zgodnie z instrukcją/katalogiem.

Uwaga, w zakresie 481-510 należy stosować zasuwnicę 742199, która ma klamkę na wysokości 120mm.



Zakresy stosowania dla okien jednoskrzydłowych:

Zasuwnica NT , dornmas 15mm			>	Zasuwnica Roto NX , dornmas 15mm		
SAP	Nazwa	Zakres stosowania	>	SAP	Nazwa	Zakres stosowania
376456	zas RU K 370/120 D15 280-480 P zint. NT	280-480	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	280-480
628750*	Zasuwn. NT r/u KSR 490/481-600	481-600	>	742199	Zas. RU K D15 0280-0570 120+nar.P	481-510
			>	795277**	NX Zas.RU KSR D15 0511-0710 170+rygło	511-600

* wycofywana

** następcza