

Pranešimas spaudai

2024-01-05

Ekonomiška ir lanksti gamyba / Roto NX plastikui, medžiui ir aliuminiui / Nauji vyriai Roto NX | A16 aliuminio profiliai su 16 mm grioveliu / Taip pat arkiniams ir trapeciniams langams bei balkono durims su slenksčiu ir be slenksčio / Patikrintas saugumas

Roto NX visoms rėmo medžiagoms

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie pristato naują Roto NX apatinį vyrį, skirtą aliuminio profiliams su 16 mm Euro grioveliu, dviem kryptimis varstomiems langams. Pasak gamintojo, viena iš naujojo Roto NX | A16 vyrio ypatybių, kurią reikėtų pabrėžti, yra ypač platus jo pritaikymo spektras. Galimi variantai standartiniams langams, arkiniams ir trapeciniams langams bei balkono durims su slenksčiais ir be slenksčių. Roto NX apkaustų sistemoje yra daug vienodų komponentų, skirtų kelioms reikmėms: gamintojams, kurie gamina langus iš daugiau nei vienos medžiagos, naudinga tai, kad daug elementų, pavyzdžiui, vyrių guoliai, gali būti naudojami ir plastikui, ir aliuminiui. Kai kurios sudedamosios dalys, pavyzdžiui, integruota ventiliacija, yra vienoda visoms rėmo medžiagoms. Tai sumažina sandėliavimo ir valdymo išlaidas bei padidina saugumą montavimo metu.

Lanksti ir naši gamyba

Būdamą pasauline dviem kryptimis varstomų langų apkaustų rinkos lydere, Roto užtikrina, kad langų gamintojai galėtų optimaliai įvykdyti savo rinkoje vyraujančius klientų reikalavimus langams, pagamintiems iš visų rėmų medžiagų. Gamintojo teigimu, Roto NX ir vėl įrodo, kad naujausias gaminių asortimento išplėtimas yra perspektyvus tarptautiniu mastu. Nesvarbu, ar tai būtų didelio formato langai, didelis varčios svoris, arkiniai ar trapeciniai langai - su Roto NX gamintojai gali lanksčiai ir ekonomiškai gaminti langus iš visų rėmų medžiagų. Esant reikalui, užtikrinama apsauga nuo įsilaužimo pagal RC 2 arba RC 3 saugumo klasių reikalavimus. Nepriklausomai nuo to, iš kokios medžiagos pagamintas langas su Roto NX, dviem kryptimis varstomais apkaustais, vyrių konstrukcija išlieka tokia pati. Todėl apkaustų sistema atitinka aukštus estetinius reikalavimus. Visi matomi komponentai gali būti patrauklių paviršių ir spalvų.

Aukščiausia kokybė, ilgaamžiškumas ir apsauga nuo korozijos

Su naujaisiais vyriais, skirtais aliuminio profiliams - Euronut 16 mm, langų elementai pasižymi dideliu funkcinio patikimumu. Integruota guolio įvorė užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Ji apsaugo nuo trinties, taigi ir nuo nusidėvėjimo.

Roto NX | A16 ištvermės savybės buvo bandomos su varčiomis iki 2800 mm aukščio ir 150 kg svorio. Visi elementai išlaikė H3 klasės testus pagal DIN EN 13126-8 (20 000 ciklų). Visų komponentų atsparumas korozijai atitinka 5, aukščiausią pagal DIN EN 1670 klasę. Sertifikavimas pagal QM 328 buvo atliktas aliuminio langui, kurio varčios matmenys yra 900 mm pločio, 2300 mm aukščio ir 150 kg svorio.



Galimas ir automatinis surinkimas

Kaip ir daugelis kitų Roto NX apkaustų sistemos komponentų, naujasis vyris buvo sukurtas taip, kad vyriai būtų vienodai tinkama rankiniam montavimui ir apdorojimui automatinėse surinkimo linijose. Aliuminio profilio viršutinių ir apatinių vyrių guolių gręžimo padėtys atitinka plastikinių langų iki 130 kg varčios svorio, gręžimo pozicijas. Tokiu būdu efektyvi gamyba taip pat palaikoma profilio keitimo metu.

Pasirinktinai montuojamas prailginimas, kurį galima naudoti norint perkelti vyro tvirtinimo varžtų padėtį, dar labiau padidina aliuminio langų gamybos lankstumą. Be to, galima įrengti atidarymo ribotuvą – šis reikalavimas dažnai taikomas aliuminio langų gamintojams.



Roto NX apkaustų sistemoje dabar yra komponentų, specialiai sukurtų aliuminio profiliams su 16 mm Euro grioveliu. Pavyzdžiui, įmonės, gaminančios langus ir balkono duris iš skirtingų rėmo medžiagų, gali naudoti vienodą integruotą ventiliaciją. Vyrių dizainas visada yra identiškas.

Foto: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie

Roto_NX_Aluminium_1



Naujas Roto NX apkaustų asortimento papildymas: specialus vyris aliuminio profiliams, turintiems 16 mm griovelį, su integruota guolio įvare ir pasirenkamu prailginimu. Jis taip pat tinka arkiniams ir trapeciniams langams, taip pat balkono durims su slenksčiais ir be jų.

Foto: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie

Roto_NX_Aluminium_2



Nauji vyrių dangteliai iš Roto NX apkaustų sistemos suteikia aliuminio langams puikią išvaizdą.

Foto: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie

Roto_NX_Aluminium_3

Nemokamas perspausdinimas - prašoma kopija

Kontaktai žiniasklaidai:

Giedrė Stankevičiūtė, Roto Frank atstovybės Lietuvoje vadovė
tel. +37052700751, el. paštas: info.lt@roto-frank.com

Leidėjas: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info.presse@roto-frank.com

Redakcija: : Dr. Sälzer Pressedienst • Lensbachstraße 10 • 52159 Roetgen • Tel. +49 2471 9212864 • Fax +49 2471 9212867 • info@drsaelzer-pressedienst.de