

Informacja o produkcie

Roto Solid B

Nowa generacja zawiasu do drzwi z PVC



Opis

Nowa generacja zawiasów walcowych – dwu- i trzyczęściowe zawiasy do drzwi z PVC, do skrzydeł o maks. masie 160 kg.

Informacje ogólne

- 2 wersje montażu: przykręcane we wrębie lub do przyłgi
- 2 szerokości zawiasu: 18 i 22 mm
- mniejsze zawiasy 2-częściowe i większe 3-częściowe
- bardzo łatwa regulacja bez zdejmowania skrzydła

Dostępne kolory

- biały RAL 9016
- czarny RAL 9005
- ciemny brąz RAL 8077
- kolor stali nierdzewnej (STS-Optik)
- naturalny srebrny R01.1
- antracyt RAL 7016

Lakierowanie proszkowe



Lista artykułów w załączonej tabeli SAP:

Dane techniczne

- zakres regulacji: w pionie: +4 / -2 mm // w poziomie: +/- 3 mm // docisku: +/- 1,5 mm
- dostępne zawiasy o średnicy 18 i 22 mm
- jeden klucz do regulacji: imbus 4 mm
- dostępne do rowków: 16, 20 i 24 mm
- zawias 2-częściowy do skrzydeł o masie 80 -120 kg
- zawias 3-częściowy do skrzydeł o masie 120 -160 kg
- testowane zgodnie z EN 1935 na 200 000 cykli otwierania
- testowane zgodnie z EN 1670 na jakość powłoki – klasa 5
- mogą być stosowane w drzwiach klasy RC2

Dokumentacja

- IMO_567 – Solid B 218 i 222 montaż we wrębie
- IMO_568 – Solid B 218 i 222 montaż do przyłgi
- IMO_569 – Solid B 318 i 322 montaż we wrębie
- IMO_570 – Solid B 318 i 322 montaż do przyłgi

Jednostka opakowaniowa

- Pakowane po 1 szt.

Dostępność

Artykuły dostępne.

PI_22-0001

Data publikacji: 2022-10-18
Data ostatniej edycji: 2023-05-10

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com

Informacja o produkcji

Roto Solid B

Nowa generacja zawiasu do drzwi z PVC



Dodatkowe informacje – nazewnictwo, wygląd, parametry


2-częściowe zawiasy walcowe



3-częściowe zawiasy walcowe



Montaż	przykręcany do przylgi		przykręcany we wrębie		przykręcany do przylgi		przykręcany we wrębie	
Nazwa	218 P	222 P	218 P	222 P	318 P	322 P	318 P	322 P
Średnica zawiasu	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Masa skrzydła	do 80 kg	do 120 kg	do 80 kg	do 120 kg	do 120 kg	do 160 kg	do 120 kg	do 160 kg
długość zawiasu	143 mm				188 mm			
Regulacja w pionie					+4 / -2 mm			
Regulacja siły docisku					+/- 1,5 mm			
Regulacja w poziomie					+/- 3 mm			




Roto Solid B_218_P_OS




Roto Solid B_218_P_RS


DM 18mm



Roto Solid B_318_P_OS



Roto Solid B_318_P_RS




Roto Solid B_222_P_OS




Roto Solid B_222_P_RS

Zamiennik Solid B 150R

DM 22mm



Roto Solid B_322_P_OS



Roto Solid B_322_P_RS

Zamiennik Solid B 170R

P = plastic
OS = overlapped screwed / przykręcany do przylgi
RS = rebate screwed / przykręcany do wrębu

PI_22-0001

Data publikacji: 2022-10-18
Data ostatniej edycji: 2023-05-10

* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com

Informacja o produkcie

Roto Solid B

Nowa generacja zawiasu do drzwi z PVC



Rzeczywisty kolor zawiasów



GOLD



STS-OPTIK



R01.1



RAL7016



RAL9005



RAL8077



RAL9016