

## Sajtóközlemény

**Dátum:** 2024. december 2.

Könnyen szerelhető küszöbtömítés kültéri és beltéri ajtókhoz / Deventer újrastrukturált választékkal / Megoldás minden tokalapanyaghoz / 12 mm-es horonnyal ellátott erkélyajtókhoz is / Tanácsadás a "Roto City"-ben a "BAU" 2025 vásáron / "Perfect Match": vasalat, küszöb és küszöbtömítés egy kézről / Jobb tömítettség a csapó eső, füst és hang ellen.

### Kompakt termékprogram: Deventer küszöbtömítések ajtókhoz

**Leinfelden-Echterdingen** - A beltéri ajtók ismert gyártói már évek óta a Deventer Csoport ajtókhöz készült küszöbtömítéseivel dolgoznak céljaik elérése érdekében, különösen a hangszigetelés és a tűzvédelem terén. A müncheni "BAU"-n a vállalat érdekes megoldásokat mutat be a 12 mm-es profilhoronnyal ellátott kültéri ajtókhoz. Ezeket összehangolták a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) bevált ajtóküszöbével, amelynek a Deventer a leányvállalata. "Programunkban mostantól hét, könnyen felszerelhető küszöbtömítés szerepel tartós beltéri és kültéri ajtókhoz" - ismerteti az új választékot Jürgen Daub, a Deventer termékínálat marketing vezetője. "Három tömítést ideális kiegészítésnek tartunk az erkélyajtók csapó eső elleni védelmére."

### Bevált technológia most már az erkélyajtókhoz is

A "DDM 1212" ajtókhoz készült küszöbtömítés alacsony, mindössze 12 mm-es beépítési magasságával, valamint a "DDS 1220" és "DDS 1230" automata küszöbtömítések különösen izgalmasak a Roto vasalatokat és küszöböket beépítők számára. Ez a három termék a csapó eső és a huzat elleni nagyobb védelem érdekében 12 mm-es horonnyal rendelkező ablakprofilokba is beépíthető, és egyszerűen alulról becsavarható.

"Az általunk elvégzett tesztek olyan nagyszerű eredményt mutattak, hogy azt ajánljuk ügyfeleinknek, hogy a Deventer küszöbtömítések használatával javítsák akadálymentes vagy síkba süllyesztett küszöbvel rendelkező ajtók teljesítményét" - erősíti meg Eberhard Mammel, a Roto FTT marketing- és termékinnovációs igazgatója.

### A különleges dizájn és a könnyű beépítés érdekében

A müncheni "BAU" kiállításon egy "DDS 1220" automata küszöbtömítéssel ellátott bejárati ajtó lesz látható. Ez a kiállítási tárgy is bemutatja az önbeállító, rögzítőkonzolok nélküli Deventer automata küszöbtömítések előnyeit. A "DDS 1220" automata küszöbtömítés egyetlen látható része a kültéri ajtón egy kiváló minőségű alumínium sín, amely a fekete PVC tömítést fedi. Nincs szükség látható fém- vagy műanyag konzolokra a tokprofil sérülésektől való védelmére. Ez szintén előnyös az ajtó kinézete szempontjából.

De a szerelőkonzolok mellőzésének van egy másik előnye is: "Ha a küszöbtömítés egy zár vagy szerelvény előlapja mögé van beépítve, mint a Münchenbe készült kiállítási tárgy esetében, akkor egyáltalán nincs hely a szerelőkonzoloknak" - mondja Jürgen Daub. A "DDS 1220" beépítési technológiája is érdekes megoldást jelent az ajtógyártók számára.

A Deventer automata küszöbtömítések kioldói vagy enyhén domború, lekerekített formájúak, vagy laposak és gömbfejre ülnek. Ezek biztosítják a tömítés megbízható és sérülésmentes kioldását az ajtó zárásakor. Ha a tömítés helyesen van beállítva, még az érzékeny padlón sem

maradnak karcolásnyomok. A Deventer azt ajánlja, hogy szőnyegpadlókon ne használjon automata küszöbtömítést.

### **Gyorsabb beállítás az egyoldalú kioldással**

A Deventer automata küszöbtömítések csak egyoldaltól oldhatók, így könnyen rövidíthetők és méretre állíthatók. "A beállítás egyszerű és időt takarít meg" - hangsúlyozza Daub. "Ezzel szemben a szokásos kétoldali beállítás sokkal bonyolultabb." Az olyan nagy projekteknél, amelyekben sok automata küszöbtömítéssel ellátott ajtót szerelnek be, a beépítők igazán értékelik ezt az időmegtakarítást.

A nagyon keskeny "DDM 1212" kivételével a Deventer automata küszöbtömítések belső mechanizmusa a beépítés után a kioldó oldalon is teljesen kihúzható - ez nagy előny a karbantartás szempontjából. Az ajtót nem kell kibillenteni, és nem kell kicsavarni a rögzítőelemet sem. Nincs szükség szerszámokra.

### **Két beépítési lehetőség a beltéri ajtógyártók számára**

A Deventer "DSF" és "DSD" termékcsoportjainak kipróbált és bevált beltéri ajtótmítései az ajtógyártók megbízhatóan elérhetik hang-, füst- és tűzvédelmi céljaikat. A "DSF 1528", "DSF 1530" és a "DSD 1530" rögzítőkonzolokkal rögzíthető vagy előre behelyezett csavarokkal közvetlenül alulról szerelhető. A csavaros rögzítés ideális a rétegelt ajtólapokhoz való szereléshez. A "DSD 1530" megtalálható neves beltéri ajtógyártók vizsgálati tanúsítványában, amelyek közül néhányan első osztályú hangszigetelést érnek el ajtóikkal.

### **Üvegre és fára történő ragasztásos rögzítéshez**

A "DSG 1540" küszöbtömítést kifejezetten ragasztásos beépítésre fejlesztették ki. Használható üvegajtók tömítésére, de fa beltéri ajtók utólagos felszerelésére is. Mindkét esetben ez a Deventer tömítés jelentősen javítja a hangszigetelést.

Mivel a belső mechanizmus eltávolítható, a "DSG 1540" lehetővé teszi a kioldó oldal gyors és egyszerű cseréjét. Ez a tömítés ezért jobbra és balra nyíló beltéri ajtókhöz egyaránt használható. A termék az üveg vastagságától függetlenül is használható. A tömítőelem és a panel külön-külön van felragasztva, és nincs összekötve.

### **Új nevek, új struktúra**

A Deventer termékprogram közelmúltbeli átszervezése, valamint a ajtókhöz készült küszöbtömítések angol nyelvű elnevezése és leírása a gyártó fokozott nemzetközi tevékenységére való felkészülésének része. Ezt az tette lehetővé, hogy a vállalatot a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH vette át, amely logisztikai központok és kereskedelmi képviselők globális hálózatával rendelkezik. "Célunk, hogy középtávon minden piacon aktívak legyünk a Roto alkatrészek tökéletes illeszkedésének, a "perfect match"-nek köszönhetően" - hangsúlyozza Mammel. Deventer is sokféleképpen járul hozzá ehhez.



A Deventer ajtókhöz készült küszöbtömítések választékát átalakítottuk. Alapfelszereltségként hét különböző hosszúságú tömítés áll rendelkezésre. A képen a "DDS 1220" (fent) önszabályozó, automata küszöbtömítés látható. Ez 12 mm-es horonnyal ellátott ablakprofilokba is beépíthető, és javítja a kültéri ajtó csapadékszáróságát. A "DSD 1530" (középen) megtalálható neves beltéri ajtógyártók vizsgálati tanúsítványaiiban, amelyek közül néhányan első osztályú hangszigetelést érnek el ajtóikkal. A "DSG 1540" (alul) kifejezetten üvegajtókra történő ragasztásos rögzítéshez lett kifejlesztve. Az üveg vastagságától függetlenül használható. A tömítőelem és a panel külön-külön van felragasztva, és nincs összekötve.

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**Deventer\_floor\_door\_seals.jpg**



A Deventer "DDS 1220" automata küszöbtömítés 12 mm-es horonnyal ellátott ablakprofilokba is beépíthető, és javítja a küszöbvel ellátott ajtók vízzáróságát. A kültéri ajtón csak egy kiváló minőségű alumínium sín látható, amely a fekete PVC tömítést fedi. A tokprofil sérülés elleni védelmére szolgáló látható fém- vagy műanyag konzolokra nincs szükség.

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**DDS\_1220.jpg**



A Deventer "DSF" és "DSD" termékcsoportjainak beltéri ajtókhöz készült bevált küszöbtömítéseivel az ajtógyártók megbízhatóan elérik hang-, füst- és tűzvédelmi céljaikat. Ezek alulról is egyszerűen átcsavarozhatók. A képen a "DSD 1530" látható. Neves beltéri ajtógyártók vizsgálati tanúsítványaiában megtalálható, akik közül néhányan első osztályú hangszigetelést érnek el ajtóikkal.

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**DSD\_1530.jpg**



A "DSG 1540" küszöbtömítést kifejezetten ragasztásos beépítésre fejlesztették ki. Ezért használható üvegajtók tömítésére, de fa beltéri ajtók utólagos felszerelésére is. A kioldó oldal gyors és egyszerű cseréjének köszönhetően a "DSG 1540" jobbra és balra nyíló beltéri ajtókhöz egyaránt használható. A termék az üveg vastagságától függetlenül is használható. A tömítőelem és a panel külön-külön van felragasztva, és nincs összekötve.

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**DSG\_1540.jpg**



C4 csarnok, 303-as stand: A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH a "BAU" 2025 kiállításon felépített "Roto City"-ben várja vendégeit. A látogatók megtapasztalhatják a "perfect match"-et, azaz a Roto vasalatnak és küszöbnek, valamint a Deventer küszöbtömítésnek a tökéletes illeszkedést.

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**Key\_Visual\_BAU\_2025.jpg**



Jürgen Daub, a Deventer Termékinálat marketing vezetője

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**Jürgen\_Daub.jpg**



Eberhard Mammel, a Roto FTT Marketing és termékinnovációs igazgatója

**Kép:** Roto Ablak- és ajtótechnológia

**Eberhard\_Mammel.jpg**

Ingyen felhasználható - másolatot kérünk!

**Kiadó:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH - Wilhelm-Frank-Platz 1 - 70771  
Leinfelden-Echterdingen - Tel. +49 711 7598 0

**Kapcsolattartó:** Sabine Barbie - [sabine.barbie@roto-frank.com](mailto:sabine.barbie@roto-frank.com) - Telefon +49 711 7598 2514