

Sajtóinformáció

Dátum: 2025. február 10.

Újdonság a piacon: „Roto Solid nyitáshatároló” alumíniumajtókhoz / A kíméletes ajtónyitás / Rejtett beépítés a visszafogott eleganciáért / Egyszerű beépítés és a nyitási szög egyéni beállítása

Lágyan megállított ajtók

Leinfeld-Echterdingen – Az új, alumíniumajtókhoz való rejtett „Roto Solid nyitáshatároló” megbízható védelmet nyújt a falak, bútorok, ajtók és pántok számára. A bejárat ajtók nyitását az egyénileg beállítható nyitási szélességnek megfelelően szabályozza, legfeljebb 125°-ig. A párnázott végütköző gondoskodik a komfortról, és megakadályozza az ajtó túl erős nyitását. Nyitott ajtó esetén csak a határoló egyszerű nyíló-karja látható.

Tökéletes védelem rejtett kivitelben

A szabályozatlanul kinyíló ajtó kárt okozhat a falakban vagy a ház bejáratánál lévő bútorokban. Sok lakástulajdonos ezért olyan megoldást keres, amely időben lelassítja az ajtó nyitási mozgását. A padlóhoz vagy falhoz csavarozott ajtóütközők azonban botlásveszélyesek lehetnek, illetve összegyűlhet rajtuk a por is.

A rejtett „Solid nyitáshatároló” viszont esztétikailag és funkcionálisan is meggyőző megoldás az alumíniumajtókhoz 140 kg szárnytömegig. Mivel egyszerűen az ajtó tetejére csavarozzák a tok és a szárny falsíkjába, további marás nélkül, utólag is felszerelhető.

Az ajtóütköző elegáns alternatívája

A „Solid nyitáshatároló” fekete színben vagy STS felülettel (polírozott nemesacél) kapható. Fekete felületével ugyanolyan harmonikusan illeszkedik a sötét alumíniumprofilokhoz, mint a rejtett „Roto Solid C” ajtópánt. Sok ajtógyártó szívesen alkalmazza ezt a fekete színt is. Az új nyitáshatároló nemesacélból készült változata tökéletesen illeszkedik az STS felületű vasalatokhoz és ajtópántokhoz. .

Az ajtó kívánt maximális nyitási szögét a csúszósínnek a tokban való elhelyezése határozza meg. A nyitási szög beállítása és a fékezés optimalizálása a csillapítóelem beállításával történik.

Előszerelt és karbantartást nem igényel

A „Solid nyitáshatároló” jobbra és balra nyíló ajtókhoz egyaránt használható. A „Solid nyitáshatárolót” teljesen előszerelt részegységként szállítjuk, ami időt takarít meg, és megkönnyíti a beszerelést. A beszereléshez legfeljebb egy T25-ös hatlapú csavarhúzóra van szükség. A beállítás egy 2,5 mm-es imbusszal történik.

Tartós és megbízható

A rejtett „Solid C” ajtópántokkal és az új nyitáshatárolóval ellátott ajtót a DIN EN 1191 szabvány szerint 200 000 nyitási cikluson keresztül vizsgálták. A teszten könnyedén helytállt, így a karbantartás nélküli hosszú élettartam garantált. A „Solid nyitáshatároló” korrózióállósága eléri a 4. osztályt.

Többpontos ajtózár, küszöbök, tömítések, ajtópántok és nyitáshatárolók egyetlen forrásból – biztosítva a megrendelés és a szállítás egyszerű feldolgozását. A Roto megbízhatóan és gyorsan szállít.



Az ajtó óvatos megállítása: a nyitás csillapítása a „Roto Solid nyitáshatárolóval” tökéletes védelmet biztosít. A padlóra vagy a falra helyezett ajtóütközővel ellentétben azonban teljesen rejtve marad.

Fotó: Roto Ablak- és ajtótechnológia

Roto_Solid_Drehbegrenzer_1.jpg



A „Roto Solid nyitáshatároló” felszerelésekor a kívánt maximális nyitási szöget a csúszósínnek a tokban való elhelyezése határozza meg. A nyitási szög beállítása és a fékezés optimalizálása a csillapítóelem beállításával történik.

Illusztráció: Roto Ablak- és ajtótechnológia
Drehbegrenzer_2.jpg

Roto_Solid_



A „Roto Solid nyitáshatároló” teljesen előszerelt részegységként kerül szállításra, és további marás nélkül csavarozható a jobbos vagy balos alumíniumajtóra, akár utólag is. A BAU 2025 rendezvényen mutatták be először a szakmának.

Fotó: Roto Ablak- és ajtótechnológia

Roto_Solid_Drehbegrenzer_3.jpg

Ingyenesen felhasználható – másolatot kérünk

Kiadó: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771
Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0

Kapcsolattartó személy: Sabine Barbie • sabine.barbie@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598
2514