

Sajtójelentés

Dátum: 2024. március 21.

Minden, ami az ajtókkal kapcsolatos / "Roto Solid" ajtópántok minden tokalapanyaghoz / "Roto Safe" moduláris zárrendszerek / Újdonság: "Tandeo upgrade kit"/ Újdonság: "Szárnyperemrúdzár Standard" / Pontosan összehangolt "Door"-rendszer elemek a köz- és magánépületekhez a "Roto Cityben".

A Roto "Door" termékek teljes választéka minden főbejárati ajtóhoz

Leinfelden-Echterdingen - A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH "Door" portfóliója a műanyag, fa és alumínium bejárati ajtókhoz teljes termékválasztékot kínál az ajtógyártóknak világszerte. A bejárati ajtó pántok, a többpontos ajtózárok, a küszöbök és a Deventer ajtó tömítések rendszer elemeként pontosan összehangolhatók, így optimális kezelési kényelmet és betörés elleni védelmet, valamint hang- és hőszigetelést biztosítanak.

A "Door Innovation" szakértői csapat munkájának köszönhetően az ajtótechnikai specialista az elmúlt hónapokban tovább bővítette termékkínálatát, és folyamatosan fejlesztette a bejárati ajtó megoldások terén szerzett átfogó szak tudását. Ennek eredményeképpen új ajtópántok jelentek meg a "Roto Solid" termékcsaládban és új zárok a "Roto Safe" termékcsaládban. Ezeket először a "Roto City" különböző épülettípusaiban mutatták be a szakértő közönségnek a "Fensterbau Frontale" szakkonferencián. A vásár kezdete óta minden kiállítási tárgy a virtuális "Roto City"-ben is megtekinthető.

Az ajtópántok széles választéka: "Roto Solid"

Nagy beállítási tartományok megkönnyítik a beépítés során a gyakorlatban szükséges testre szabást. Az ajtópántok szín- és fémfelületeinek sokfélesége támogatja a bejárati ajtók egyediségét. A Roto a felületszerelt-, hengeres- és rejtett ajtópántokkal ideális termékeket kínál a különböző műszaki követelményekhez és kialakításokhoz. A nagy állítási tartományok megkönnyítik az egyéni beállításokat a beépítés során, ahogy az a gyakorlatban szükséges. Az ajtópántok szín- és fémfelületeinek sokfélesége pedig kiemeli a bejárati ajtó egyedi karakterét.

Hengeres pántok minden tokalapanyaghoz

A "Solid B" hengeres pántok alkalmasak szárnyráttakarásos, valamint a hagyományos betéttel ellátott ajtókhoz egyaránt és minden tokalapanyaghoz kaphatók. Az ajtópántcsalád a műanyag és fából készült ajtókhoz két- és háromrészes kivitelekkel kínál, amelyek átmérője 18 és 22 mm. Ez utóbbi változat RC 2 kompatibilis. Minden hengeres pánt választhatóan a horonyba vagy a perembe csavarozható, és alkalmasak az alumíniumból készült ajtókhoz 16 mm-es vasalathoronnyal. Az alumínium ajtókhoz készült portfólió kibővült a "Solid B | 224 A" (kétrészes) és a "Solid B | 324 A" (háromrészes) szorító pofás hengeres pántokkal. A változattól függően a szárnyak súlya akár 160 kg is lehet.

Karcsú pántkialakítás

Minden változatban közősek a hozzáadott értéket képviselő műszaki és esztétikai megoldások. A két- és háromrészes hengeres pántok egyaránt rendkívül karcsúak és visszafogott kialakításúak. A felületek prémium minőségűek, tartósak és vonzóak. Mivel a beállítási mechanizmusok a hengeres pántba vannak beépítve, a szárny és a tok között nem keletkezik

hézag, és nincs tengelyeltolódás sem. A "Solid B" pántok prémium megjelenése változatlan marad.

A legmagasabb minőségű rejtett pántok

Számos neves alumíniumajtó gyártó használja az RC 2-kompatibilis "Roto Solid C" rejtett pántot. Ez lehetővé teszi befelé és a kifelé nyíló ajtók gyártását is, akár 140 kg szárnytömeggel is. Az akár 110°-os nyitási szög nagy mozgásszabadságot biztosít a bejáratok területeken. A "Solid C" megbízhatóságát és működését kétszeresen is tesztelték: az ajtópántot 400 000 nyitási cikluson keresztül tesztelték a DIN EN 1191 szerint, és megfelel a DIN EN 1670 szerinti 5. osztály követelményeinek, ami a legmagasabb szintű korrózióvédelmet jelenti.

Optimalizált magasságállító modul

A "Solid C" "FixClick" funkciója minimálisra csökkenti a szárny felszereléséhez szükséges munkát. A beszerelők különösen nagyra értékelik, hogy a magasságot egyetlen beállítási ponton keresztül gyorsan be tudják állítani. A magasságállító modul legújabb változata a formájával és az alumínium ajtó általános megjelenéséhez még jobb illeszkedik, és az egyszerűsített beépíthetőséggel nyűgöz le mindenkit.

Roto Safe" moduláris zárrendszerek

A minden tokalapanyaghoz igazodó termékpaletta tartalmaz kulcs- és kilincs-működtetésű megoldásokat, valamint tíz év teljesítménygaranciával ellátott mechanikus-automatikus zárrendszereket és elektromechanikus ajtózárat.

Der Riegel im Hauptschloss und die Automatikkraftkeile greifen gleichzeitig in die Rahmenteile ein und sind sofort rückdruckgesichert. Schon bei einer nur „zugeworfenen“ Tür gilt deshalb voller Versicherungsschutz.

A kulcs nélküli automatikus zárás nagyobb kényelmet és akadálymentességet biztosít. A mechanikus-automatikus "Roto Safe A | Tandeo" és az elektromechanikus "Roto Safe E | Eneo A" egyaránt rendelkezik ezzel a funkcióval. Mindkettő alapkivitelben három, automatikusan kihúzódó biztonsági zárési ponttal rendelkezik. A főzárban lévő automata acélkampók egyszerre nyúlnak be a tokba, és visszatolás ellen biztosítva vannak. Ezért, ha "csak úgy becsapódik" az ajtó, akkor is teljes értékűen zárnak minősül.

Automatikus nyitás

Az előszerelt meghajtóegységben lévő erős motorral a "Roto Safe E | Eneo A" elektromechanikus többpontos zár automatikusan kinyitja az ajtót. A motor nagyon rövid nyitási időt biztosít, miközben nagyon csendes és gyors. Plug&Play csatlakoztatása egyszerűvé teszi a beszerelést.

Kettős funkció egyszerűen

A "Tandeo" mechanikus-automatikus zárrendszert használó gyártók mostantól rugalmasan kínálhatják ügyfeleiknek az elektromechanikus ajtózárra való átállást. A "Tandeo upgrade kit" egy különálló meghajtóegység a bejáratijátók elektromechanikus feloldásához. A Plug&Play csatlakozásnak köszönhetően a meghajtóegység hihetetlenül egyszerűen csatlakoztatható a "Roto Safe A | Tandeo" mechanikus-automatikus többpontos zárhoz. A meghajtóegység

automatikus beállítása a beszerelést követően egy mikrokapcsolóval aktiválható. Egy kalibrációs teszt futtatásával az egység maga ellenőrzi, milyen beállításokat kell alkalmaznia ahhoz, hogy kompatibilis legyen a meglévő mechanikával.

Elektronikus opció

A Roto "4in1" beléptető rendszer tökéletes kiegészítője az "Eneo A" elektromechanikus többpontos zárnak. Négy nyitási lehetőséget egyesít egyetlen eszközben, és Bluetooth-on keresztül nyitja az ajtót mobiltelefon, ujjleolvasás, RFID vagy számkód megadásával.

Maximális hatékonyság

Annak érdekében, hogy az ajtógyártóknak a lehető legjobb támogatást nyújtsa a racionalizált logisztikához és raktározáshoz, a Roto a "Roto Safe" ajtózár szegmensben is a moduláris felépítést alkalmazza. Ennek bizonyítéka, hogy a sztenderd tokalkatrészek mostantól az új "Tandeo" és "Eneo A" többpontos zárokhoz is használhatók. Ez azt jelenti, hogy a tokalkatrészek összesen öt különböző kiegészítő zárral kombinálható.

Újdonság kétszárnyú bejárat ajtókhöz

Kibővült tokalkatrészek kínálata a fa- és műanyagajtókhoz, az RC 2-kompatibilis "standard szárnyperem rúdzár" választékkal. Ez 3000 mm-es szárnymagasságig használható, és minden Roto többpontos ajtózárral kombinálható. A széles alkalmazási területre való tekintettel a gyártó itt is moduláris rendszert alkalmaz a minimális tárolási igény érdekében.

A másodszárnyat egy oldalsó karral lehet nyitni és zárni, megerőltető lehajolás nélkül. A nagyobb biztonságot egy hibásműködtetés-gátló biztosítja. Csak akkor reteszelve az első nyílászárny, ha a szárnyperemrúdzár oldalsó karja már visszazárt, és a főzár a másodszárny tolórúdját blokkolja.

Bild 1 (D3) (Bild auf Verschlussseite, Bedienhebel soll zu sehen sein, ganze Türe wird abgebildet.

A képen az új "Standard szárnyperemrúdzár" látható, valamint a mechanikus-automatikus többpontos ajtózárendszer a "Roto Safe A | Tandeo". Az automatikusan kihúzódó biztonsági zárpontoknak köszönhetően az ajtózár biztosítási szempontból akkor is zártnak minősül, ha az ajtó "csak becsapódik". A háromrészes "Solid B | 318 P" hengeres pánt megbízhatóan viseli mindkét szárny súlyát. A "Roto Eifel" küszöbrendszer magas fokú tömítettséget biztosít az ajtó alsó részénél, valamint kényelmes és biztonságos átmenetet képez a belső és a külső tér között.

Kép: Roto Fenster- und Türtechnologie

Door_Stulpflügelgetriebe.jpg

Bild 2 (D4) (komplettes Exponat von außen)

Az itt látható alumínium főbejárati ajtó a "Roto Safe E | Eneo A" elektromechanikus többpontos ajtózárral van felszerelve. A "Roto Solid C" rejtett pántok az ajtó zárásakor rejtve maradnak, ezzel is kiemelve a modern ajtódizájnt. Az ajtó kényelmesen nyitható a "4in1" beléptető rendszerrel.

Kép: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Safe_E_Eneo_A.jpg

Bild 3 (D5) (komplettes Exponat von innen)

Kívülről alacsony karbantartást igénylő alumínium, belülről rusztikus fa. Ezen a főbejárati ajtón a matt, koromfekete színű "Solid B | 322 P" hengeres pántok érdekes kontrasztot alkotnak a világos fa felülettel. A "Roto Safe E | Eneo CC" elektromechanikus többpontos zár a belülről történő kényelmes nyitás funkciójával büszkélkedhet. A "Roto Eifel" küszöb a "Design vízvetővel", valamint a Deventer tömítésekkel még nagyobb védelmet nyújtanak a csapó eső, a huzat és a hővesztés ellen.

Kép: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Solid_B.jpg

Bild 4 (Tandeo Upgrade-Kit)

A "Roto Safe A | Tandeo" mechanikus automata többpontos zárhoz mostantól "Upgrade-Kit" is kapható. A különálló meghajtóegység utólag is beszerelhető, ha az ügyfelek az automatikus ajtónyitás további kényelmét szeretnék élvezni. Azon ajtógyártók számára, akiknek ritkán használnak elektromechanikus zárat az "Upgrade-Kit" nagyobb rugalmasságot jelent, amely ésszerű tárolással párosul.

Kép: Roto Fenster- und Türtechnologie

Tandeo_Upgrade_Kit.jpg



Bild 5 (Gebäudeart Eigenheim in der Roto City)

Akár új építésről, akár felújításról van szó, a felhasználók olyan könnyen kezelhető ajtókat szeretnének, amelyek megfelelnek a designról alkotott személyes elképzeléseiket, segítenek energiát megtakarítani, és védelmet nyújtanak a betörések ellen. A Roto teljes "Door" termékválasztékának köszönhetően a műanyag-, fa- és alumínium főbejárati ajtók gyártói rugalmasan és teljes mértékben megfelelhetnek ügyfeleik igényeinek.

Kép: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_City_Eigenheim.jpg

Szabadon felhasználható – másolatot kérünk

Kiadó: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771

Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0

Kapcsolattartó: Sabine Barbie • sabine.barbie@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514