german made

Roto
Window & Door
Technology

Nota de prensa

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Socios potentes para fabricar ventanas antiinundación: Roto y Deventer / Herrajes, bloques de acristalamiento y juntas óptimamente armonizadas / Asesoramiento en soluciones de herraje para cada sistema y formato / Componentes contrastados del sistema de herrajes Roto NX

Perfect match para ventanas antiinundación

Leinfelden-Echterdingen. El número de fenómenos meteorológicos extremos está aumentando en todo el mundo. Las lluvias torrenciales y las inundaciones suponen un mayor peligro para los edificios que hace pocos años. De ahí que aumente la demanda de ventanas que protejan sótanos, subterráneos y plantas bajas en caso de acumulación de agua. Los fabricantes que buscan posicionarse con soluciones de ventanas antiinundación encontrarán en Roto Fenster- und Türtechnologie y Deventer los componentes adecuados y óptimamente ajustados entre sí. Además de un asesoramiento completo, Roto aporta el perfect match de herraje, bloques de acristalamiento y junta de tope.

Solamente se pueden denominar antiinundación aquellas ventanas y puertas que satisfacen los requisitos de la norma ift FE-07/1. Por este motivo, Roto ofrece asesoramiento completo de los componentes con los que debe estar equipada una ventana antiinundación de acuerdo con la normativa técnica en vigor. Los usuarios de Roto NX ya conocen los elementos más importantes del herraje.

Hacia el objetivo con los componentes contrastados de Roto NX

Sin duda alguna, unos puntos de cierre adicionales dispuestos en intervalos variables según el sistema resultan imprescindibles, de modo a alcanzar la estanqueidad y la estabilidad deseadas. Los contrastados cerraderos y bulones de cierre de seguridad del sistema de herrajes oscilobatientes Roto NX generan la presión de cierre necesaria de la hoja sobre el marco. En relación al almacenaje seguro del vidrio laminado empleado para las ventanas antiinundación, Roto presta asesoramiento sobre la selección de los bloques de acristalamiento adecuados de la gama Roto Glas-Tec.

Con el lado de bisagra apoyado en superficie Roto NX | P, las ventanas antiinundación presentan el mismo confort de uso y beneficio que una ventana oscilobatiente convencional. Si se desea incrementar la protección contra intrusión, es posible incorporar de forma complementaria un cierre con llave y una protección antitaladro del catálogo de productos Roto.

La junta de tope de espuma de silicona de Deventer para montar en la solapa del marco refuerza la protección contra entradas de agua: la junta puede unirse en las esquinas del marco, lo cual permite crear una superficie estanca perimetral continua. A petición del cliente, Deventer entrega un marco de junta perimetral listo para montar con las esquinas unidas, si el fabricante de ventanas no dispone de la maquinaria necesaria para ello.

Asesoramiento completo

Los componentes de Roto y Deventer permiten fabricar ventanas antiinundación con un galce de hoja de hasta 850 milímetros de alto y 1090 milímetros de ancho. El equipo de ventas de Roto asesora y apoya a los fabricantes de ventanas en la selección de los componentes adecuados para su sistema, así como en la certificación de ventanas antiinundación. En la web de Roto está

disponible un folleto en alemán e inglés para descargar: ftt.roto-frank.com/de/bro-344 y ftt.roto-frank.com/en/bro-344 respectivamente, que presenta de forma ilustrativa los componentes de los herrajes para ventanas antiinundación.

“Quien fabrica ventanas de PVC con Roto NX también conseguirá realizar en su línea de producción ventanas antiinundación económicamente eficientes gracias al perfect match de Roto”, destaca el director de producto responsable, Andreas Eilmes. La amplitud de la gama de herrajes, así como su ajuste óptimo con los perfiles de junta de Deventer facilita a los constructores la entrada en el segmento de ventanas antiinundación, abriendo nuevas oportunidades de negocio.

El texto y las imágenes están disponibles para descarga en el área de prensa de Roto en ftt.roto-frank.com/es-es/empresa/prensa/notas-de-prensa/.



Quien busca fabricar ventanas antiinundación encontrará en Roto ayuda valiosa y el perfect match de herraje, bloques de acristalamiento y junta.

Imagen: Roto **Hochwasserschutzfenster_1.jpg**



Los cerraderos y bulones de cierre de seguridad de Roto aseguran la presión de cierre de la hoja sobre el marco necesaria para ventanas antiinundación. Al igual que los demás componentes del herraje, alcanzan la máxima clase 5 de protección contra corrosión.

Imagen: Roto **Hochwasserschutzfenster_2.jpg**



Andreas Eilmes, director de producto de Roto

Imagen: Roto **Andreas_Eilmes.jpg**

Reimpresión libre; rogamos remitan copia.
Editor: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Alemania • Tel. +49 711 7598 0
Contacto de prensa: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514