

Nota de prensa

Fecha: 5 de mayo de 2025

Novedad en el mercado: Roto Patio Inline | SR / Para sistemas de corredera paralela de aluminio / Configuración flexible / Apto para perfiles muy estrechos / Funcionalidad perfecta gracias a múltiples opciones de ajuste

Fuerza y flexibilidad reunidas

Leinfelden-Echterdingen. El nuevo herraje de corredera paralela Roto Patio Inline | SR para sistemas de aluminio, estable y robusto, permite una configuración flexible. Diseñado para perfiles especialmente estrechos, ofrece múltiples opciones de ajuste. El gancho situado encima de la caja de cremón se puede ajustar en hojas con una altura a partir de 1.200 mm, como también el mecanismo de falsa maniobra para un accionamiento seguro en caso de deformación. Con este nuevo herraje, Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) ofrece una solución de alta calidad y extremadamente flexible para elementos de corredera con pesos de hoja de hasta 200 kg, según informa el fabricante.

Seguridad básica que convence

Patio Inline | SR permite fabricar elementos de corredera de aluminio de hasta 3.000 mm de altura y 2.000 mm de ancho. La gama incluye un total de tres variantes de cremóns. Todas ellas ofrecen una alta seguridad básica, dado que el herraje está asegurado por contrapresión, incluyendo protección antipalanca. De este modo, evita una manipulación de la hoja haciendo palanca y el desbloqueo del gancho.

El sólido gancho de acero presenta una fuerza de extracción especialmente elevada, por lo que el fabricante se refiere al Patio Inline | SR como “portento compacto”. Un apoyo de cremón integrado previene un exceso de tensión de la cremón al atornillarla.

Configuración personalizada

Es posible seleccionar entre una cremón compacta con cierre de 1 punto, una cremón unidireccional con cierre de 1 a 4 puntos y una cremón de acción inversa con cierre de 2 a 4 puntos. Usando un prolongador, es posible instalar un cierre de 5 puntos. Asimismo, existe la opción adicional de añadir una caja de cerradura, así como uno o varios asistentes de centrado en hojas con una altura a partir de 1.200 mm. La posición y la cantidad de asistentes de centrado pueden determinarse libremente. Con su diversidad, Patio Inline | SR permite la ventaja de poder fabricar elementos de corredera flexiblemente en función de las necesidades de seguridad del cliente y en numerosos formatos.

Ajuste y mantenimiento fáciles

Las múltiples opciones de ajuste permiten compensar cómodamente tolerancias en caso de deformación por efectos térmicos a través del mecanismo de falsa maniobra ajustable y el gancho regulable.

El patín tándem regulable en altura permite un movimiento duradero fiable de hojas de hasta 200 kg de peso, resultando especialmente fácil de montar y mantener. Las ruedas del patín pueden extraerse de forma sencilla al realizar el mantenimiento.

Clase 5 de protección contra corrosión

Para zonas con clima variable, cabe destacar que Patio Inline | SR se caracteriza por el nivel máximo de protección contra corrosión según la norma EN 13126. Todos los componentes del herraje alcanzan clase 5. El sistema está certificado de acuerdo con la clase H3 de funcionamiento continuo con 20.000 ciclos.

Encontrará información detallada en ftt.roto-frank.com/en/roto-patio-inline-sr.

El texto y las imágenes están disponibles para descarga en el área de prensa de Roto en <https://ftt.roto-frank.com/es-es/empresa/prensa/notas-de-prensa/>.



El nuevo herraje de corredera paralela Roto Patio Inline | SR para sistemas de aluminio, estable y robusto, permite una configuración flexible. Diseñado para perfiles especialmente estrechos, ofrece múltiples opciones de ajuste.

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Inline_SR_1.jpg



El gancho situado encima de la caja de cremona se puede ajustar entre +3 mm y -3 mm en hojas con una altura a partir de 1.200 mm, como también el mecanismo de falsa maniobra entre +3 mm y -3 mm para un accionamiento seguro en caso de deformación.

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Inline_SR_2.jpg



Patio Inline | SR permite fabricar elementos de corredera de aluminio de hasta 3.000 mm de altura y 2.000 mm de ancho. La gama incluye un total de tres variantes de cremonas con diferentes opciones de cierre. Todas ellas ofrecen una alta seguridad básica.

Imagen: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Inline_SR_3.jpg

Reimpresión libre; rogamos remitan copia.

Editor: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Alemania • Tel. +49 711 7598 0

Contacto: Sabine Barbie • sabine.barbie@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514