

Comunicato stampa

Data: 31 agosto 2026

Produzione efficiente di elementi scorrevoli / Quattro varianti con un elevato numero di componenti comuni / Produzione su un'unica linea senza complesse modifiche di allestimento / Integrazione flessibile fino alla classe di resistenza RC 2 / Microventilazione opzionale / Comfort d'uso intuitivo / Predisposto per Smart Home

Per i clienti attenti al prezzo: elementi scorrevoli con "Roto Patio Alversa"

Leinfelden-Echterdingen – L'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dei costi di realizzazione per metro quadrato nelle nuove costruzioni sta cambiando i criteri decisionali. Progettisti, investitori e committenti sono oggi più che mai alla ricerca di soluzioni economicamente equilibrate per realizzare la propria visione di un comfort abitativo moderno, anche presso i produttori di serramenti. Proprio in relazione ai clienti attenti al prezzo, questi ultimi possono beneficiare in modo particolare dei vantaggi economici offerti da sistemi di ferramenta flessibili e particolarmente facili da assemblare, come "Roto Patio Alversa" per elementi scorrevoli con un elevato numero di componenti comuni. Roto sviluppa e produce internamente tutti i componenti del sistema di ferramenta, garantendo così qualità affidabile e puntualità nelle consegne. Ulteriori informazioni sulla ferramenta sono disponibili online all'indirizzo:
<https://ft.roto-frank.com/it-it/prodotti/dettagli/roto-patio-alversa/>

Processi produttivi snelli

«Proprio in questo periodo i produttori di serramenti considerano la nostra ferramenta scorrevole "Roto Patio Alversa" una vera soluzione ai loro problemi», afferma Heike Holfelder, Product Manager Sliding di Roto Fenster- und Türtechnologie. Il sistema può infatti essere lavorato all'interno di processi produttivi snelli e combina i vantaggi della tecnologia anta ribalta in termini di tenuta con il comfort offerto da grandi elementi scorrevoli. Abbondante luce naturale, apertura salvaspazio e comfort di ventilazione flessibile: sono molti i validi motivi per consigliare elementi scorrevoli e offrire modelli destinati a diverse fasce di prezzo.

Minimale. Universale.

La struttura modulare del sistema di ferramenta "Roto Patio Alversa" semplifica allo stesso modo produzione, montaggio, gestione del magazzino e logistica. Fino a quattro varianti possono essere realizzate sulla stessa linea produttiva, senza complesse modifiche di allestimento e con un elevato numero di componenti comuni. Componenti quali carrelli, chiusura centrale, guida forbice, kit guida e maniglia sono identici in tutte le varianti. I produttori che utilizzano "Roto NX" o "Roto AL" dispongono già a magazzino della maggior parte di questi componenti, poiché vengono impiegati anche nella produzione di elementi ad anta ribalta. Solo pochi componenti aggiuntivi sono necessari per soddisfare requisiti più elevati in termini di comfort d'uso, ventilazione o protezione antieffrazione. Il risultato: una soluzione per porte scorrevoli economicamente efficiente.

Comfort per ogni esigenza

Con una ferramenta "Alversa" è possibile realizzare elementi scorrevoli con funzione di ventilazione a ribalta o di microventilazione. Il sistema è disponibile per tutti i materiali del telaio e per ante con

peso fino a 200 kg. La ferramenta per sistemi ad anta ribalta scorrevole “Alversa | KS” rappresenta la variante d'ingresso. Un livello di comfort superiore è offerto dalla variante scorrevole parallela ad anta ribalta “Alversa | PS Air”, dotata di elementi di ammortizzazione integrati. Per l'impiego nel settore residenziale, “Alversa | PS Air Com” si distingue inoltre per una funzione di ventilazione a ribalta comfort azionata tramite la maniglia: ruotando la maniglia, l'anta viene automaticamente portata in posizione di ribalta. Non è necessario tirare manualmente l'anta.

Sicurezza d'uso negli ambienti pubblici

Con la variante di ferramenta “Alversa | PS” si realizza un elemento scorrevole parallelo che può essere dotato opzionalmente di microventilazione. In questo modo è possibile garantire un ricambio d'aria continuo durante il giorno, anche se l'elemento è installato, ad esempio, al piano terra in aree soggette a rischio di effrazione. Dall'esterno, l'anta spostata parallelamente lungo tutto il perimetro appare come chiusa. La funzione di microventilazione, così come la robustezza, la lunga durata e la logica di utilizzo intuitiva e immediatamente comprensibile, rendono un elemento scorrevole con la variante di ferramenta “Alversa | PS” particolarmente adatto agli ambienti pubblici.

Protezione antieffrazione e monitoraggio dello stato di chiusura

Grazie ai componenti di sicurezza “Roto Quadro Safe”, quali nottolini di sicurezza a fungo, incontri di sicurezza e una maniglia con chiave, ogni elemento scorrevole “Alversa” può essere realizzato in conformità alla classe di resistenza RC 2. Il monitoraggio dello stato di apertura e chiusura può essere affidato, ad esempio, ai sensori della gamma “Roto Com-Tec”. Chiuso, aperto o in posizione di ribalta: i sensori trasmettono le informazioni via radio. Lo stato dell'elemento può essere consultato in qualsiasi momento tramite app. Con “Roto E-Tec | Control”, un elemento “Alversa” può inoltre essere integrato in sistemi di monitoraggio cablati. In questo modo, la protezione antieffrazione può essere adattata con flessibilità alle specifiche esigenze di sicurezza e alle predisposizioni impiantistiche presenti nell'edificio.

Tre design per la maniglia

Per gli elementi scorrevoli “Alversa” sono disponibili maniglie in tre design, coordinati con quelli delle maniglie per finestre ad anta ribalta di Roto. È possibile scegliere tra le linee di design “Roto Line”, “Roto Swing” e, dall'autunno 2026, “Roto Square”. Tutte le varianti di porte scorrevoli “Alversa” vengono azionate con la stessa logica di utilizzo delle finestre ad anta ribalta.

Testi e immagini sono disponibili per il download dall'area stampa Roto su <https://ftt.roto-frank.com/it-it/unternehmen/presse/comunicati-stampa/>



Con la variante di ferramenta “Roto Patio Alversa | PS” è possibile realizzare un elemento scorrevole parallelo economicamente efficiente, dotato opzionalmente di microventilazione. La funzione di microventilazione, insieme alla robustezza, alla lunga durata e alla logica di utilizzo intuitiva, rende un elemento scorrevole equipaggiato con questa variante di ferramenta particolarmente adatto agli ambienti pubblici caratterizzati da un'elevata rotazione di utenti.

Immagine: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Alversa_Spaltlüftung.jpg



La struttura modulare del sistema di ferramenta “Roto Patio Alversa” semplifica i processi di produzione, montaggio, gestione del magazzino e logistica. Fino a quattro varianti possono essere realizzate sulla stessa linea produttiva, senza complesse modifiche di allestimento e con un elevato numero di componenti comuni. Solo pochi componenti aggiuntivi sono necessari per soddisfare requisiti più elevati in termini di comfort d'uso, ventilazione o protezione antieffrazione.

Immagine: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Alversa_Lehre.jpg



Le soluzioni cablate, come il sistema magnetico di monitoraggio dello stato di chiusura e apertura “Roto E-Tec Control | MVS” (raffigurato nell'immagine), sono compatibili con la ferramenta scorrevole “Alversa”. Lo stesso vale per i sensori della gamma “Roto Com-Tec”, che trasmettono via radio informazioni sullo stato di apertura dell'elemento. Grazie al diffuso protocollo wireless EnOcean, tali sensori possono essere integrati nei più comuni sistemi Smart Home.

Immagine: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Patio_Alversa_MVS.jpg



Heike Holfelder, Product Manager Sliding di Roto Fenster- und Türtechnologie

Immagine: Roto Fenster- und Türtechnologie

Heike_Holfelder.jpg



Riproduzione libera - copia richiesta

Editore: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771
Leinfelden-Echterdingen, Germania • Tel. +49 711 7598 0

Referente: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514