Comunicato stampa

Data: 9 novembre 2026

Partner forti nella produzione di finestre antiallagamento: Roto e Deventer / Ferramenta, spessori per vetri e guarnizioni perfettamente coordinati tra loro / Consulenza per la soluzione di ferramenta più adatta al sistema e al formato della finestra / Componenti collaudati provenienti dal sistema modulare di ferramenta "Roto NX"

Perfect Match per finestre antiallagamento

Leinfelden-Echterdingen – La frequenza degli eventi meteorologici estremi è in aumento in tutto il mondo. Piogge intense e allagamenti mettono a rischio un numero crescente di edifici rispetto a pochi anni fa. Di conseguenza, cresce la domanda di finestre in grado di proteggere cantine, seminterrati e piani terra dalle infiltrazioni d'acqua. I produttori di finestre che desiderano proporsi come fornitori di soluzioni efficaci nel campo della protezione dalle inondazioni trovano in Roto e Deventer i partner ideali, con componenti perfettamente coordinati tra loro. Oltre a una consulenza completa, Roto offre il Perfect Match costituito da ferramenta, spessori per vetro e guarnizioni di battuta.

Possono essere definite resistenti alle inondazioni esclusivamente le porte e finestre che soddisfano i requisiti della direttiva ift FE-07/1. Per questo motivo, Roto mette a disposizione una consulenza completa sui componenti necessari per realizzare una finestra antiallagamento conforme alle norme tecniche vigenti. Gli utilizzatori di "Roto NX" conoscono già i principali componenti della ferramenta.

Componenti collaudati di "Roto NX" per raggiungere l'obiettivo
È chiaro che punti di chiusura supplementari, posizionati a distanze adeguate al sistema, sono indispensabili per ottenere la tenuta e la stabilità richieste. I collaudati incontri e nottolini di sicurezza del sistema di ferramenta ad anta ribalta "Roto NX" generano la necessaria pressione di chiusura dell'anta sul telaio. Per il supporto sicuro del vetro stratificato di sicurezza impiegato nelle finestre antiallagamento, Roto fornisce consulenza nella scelta degli spessori per vetro più idonei della gamma "Roto Glas-Tec".

Con il lato cerniera in appoggio "Roto NX | P", le finestre antiallagamento offrono lo stesso comfort di utilizzo e la stessa praticità delle tradizionali finestre ad anta ribalta. Se si desidera aumentare ulteriormente la protezione antieffrazione, è possibile integrare una maniglia con chiave e una protezione antitrapano della gamma di prodotti Roto.

Una guarnizione di battuta in schiuma siliconica di Deventer, installata nella battuta del telaio fisso, contribuisce ulteriormente a impedire la penetrazione dell'acqua. La guarnizione può essere giuntata negli angoli del telaio della finestra, creando così un livello di tenuta continuo lungo tutto il perimetro. Su richiesta, Deventer fornisce un telaio di guarnizione perimetrale già pronto per il montaggio e con gli angoli già giuntati, qualora il produttore di finestre non disponga dell'impianto necessario per eseguire questa lavorazione.

Consulenza completa
Con i componenti di Roto e Deventer è possibile realizzare finestre resistenti alle inondazioni con un'altezza della battuta dell'anta fino a 850 mm e una larghezza della battuta dell'anta fino a

1.090 mm. La rete commerciale di Roto fornisce consulenza e supporto ai produttori di finestre nella scelta dei componenti più adatti al proprio sistema e nel processo di certificazione delle finestre antiallagamento. Sul sito web di Roto è disponibile per il download una brochure in lingua tedesca e inglese che illustra in modo chiaro i componenti della ferramenta per finestre antiallagamento: ftt.roto-frank.com/de/bro-344, ftt.roto-frank.com/en/bro-344.

«Chi già produce finestre in PVC con "Roto NX" potrà, grazie al Perfect Match di Roto, realizzare anche finestre antiallagamento sulla propria linea produttiva in modo economicamente efficiente», sottolinea il Product Manager responsabile Andreas Eilmes. L'ampiezza della gamma di ferramenta, unitamente al suo perfetto coordinamento con i profili di tenuta Deventer, facilita l'ingresso dei serramentisti nel segmento delle finestre antiallagamento e apre ulteriori opportunità di business.

Testi e immagini sono disponibili per il download dall'area stampa Roto su https://ftt.roto-frank.com/it-it/unternehmen/presse/comunicati-stampa/



Chi desidera produrre finestre antiallagamento trova in Roto un prezioso supporto e il Perfect Match costituito da ferramenta, spessori per vetro e guarnizioni.

Immagine: Roto **Hochwasserschutzfenster_1.jpg**



Gli incontri e i nottolini di sicurezza di Roto garantiscono la pressione di chiusura dell'anta sul telaio necessaria per le finestre antiallagamento. Come tutti gli altri componenti della ferramenta, raggiungono la massima classe di resistenza alla corrosione 5.

Immagine: Roto **Hochwasserschutzfenster_2.jpg**



Roto Produkt Manager Andreas Eilmes

Immagine: Roto **Andreas_Eilmes.jpg**

Riproduzione libera - copia richiesta
Editore: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania • Tel. +49 711 7598 0
Referente: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514