

Comunicato stampa

Data: 12 ottobre 2026

Riparare con flessibilità, sicurezza che dura nel tempo. / Per portoncini d'ingresso in legno e PVC / Adatta come sostituzione della maggior parte delle serrature multipunto meccaniche / Serrature principali affidabili per chiusure azionate da maniglia o cilindro / A scelta tra tre tipi di chiusura: con perno, linguetta radiale e chiusura combinata.

Novità: serratura modulare per riparazioni Roto

Leinfelden-Echterdingen – Chi esegue regolarmente la manutenzione dei serramenti e sostituisce i componenti usurati prolunga di molti anni la durata di porte e finestre. La loro riparazione a regola d'arte rappresenta quindi un importante contributo a un utilizzo e a una gestione efficiente degli edifici nel lungo periodo. Con una nuova serratura modulare per riparazioni, Roto semplifica sia la modernizzazione dei portoncini d'ingresso in legno o PVC sia il loro ammodernamento funzionale.

Pensata in modo modulare, semplice da utilizzare

Le serrature multipunto difettose o obsolete possono essere sostituite in modo rapido, conveniente e senza complesse modifiche alla porta. Grazie al suo concetto modulare, la nuova serratura per riparazioni di Roto può essere adattata con flessibilità alle più diverse esigenze. È compatibile con le serrature multipunto di quasi tutti i produttori e con la maggior parte dei sistemi per porte. La struttura modulare, composta da serrature principali, kit di collegamento e accessori disponibili separatamente, riduce il numero di varianti e semplifica la gestione delle scorte nel settore dell'assistenza e dei ricambi.

Compatibile, pratica e orientata al futuro

Al centro della soluzione vi sono le collaudate serrature "Roto Safe H | H650" per portoncini d'ingresso con azionamento tramite maniglia e "Roto Safe C | C600" per portoncini d'ingresso con azionamento tramite cilindro. Entrambe le serrature principali possono essere combinate con diversi kit di collegamento. La serratura principale e la prolunga con punti di chiusura supplementari vengono fornite separatamente. Sono disponibili kit di collegamento con due chiusure a perno (kit 2B), con due chiusure a linguetta radiale (kit 2H) e con una chiusura combinata (kit 2C).

Tutti i componenti sono elementi collaudati della gamma "Roto Safe" e presentano superfici resistenti alla corrosione e ai graffi, per un'estetica gradevole e molti anni di funzionamento affidabile. I frontali intermedi disponibili come optional ampliano ulteriormente le possibilità d'impiego e consentono l'adattamento a diverse situazioni di montaggio tipiche degli edifici esistenti.

Qualità collaudata Roto

"Roto Safe H | H650" si distingue per una forza massima di azionamento della maniglia di 20 kg. "Roto Safe C | C600", per portoncini d'ingresso con azionamento tramite cilindro, è dotata di protezione da contropressione dopo una sola rotazione della chiave. Entrambe le serrature sono reversibili anche quando già installate e possono pertanto essere impiegate su porte con

cerniere sia a destra sia a sinistra. Le prestazioni di funzionamento a lungo termine di entrambe le serrature sono state verificate e certificate.

Facilità di montaggio fin nei minimi dettagli

Roto ha progettato la nuova serratura modulare per riparazioni per garantire una lavorazione semplice e sicura. Grazie all'asta scorrevole fissata, si evitano errori durante il taglio a misura e il montaggio risulta più semplice. La lunghezza richiesta può essere rilevata direttamente dalla porta esistente e trasferita agli elementi di collegamento. Per una maggiore sicurezza di montaggio, i kit di collegamento sono chiaramente contrassegnati con "T" per la parte superiore (Top) e "B" per la parte inferiore (Bottom). In questo modo si evitano errori di montaggio dovuti a possibili inversioni dei componenti.

I frontali intermedi opzionali possono essere collegati facilmente alla serratura principale e ai kit di collegamento. I singoli componenti si innestano tra loro con precisione, garantendo un montaggio sicuro. Le piastrelle di collegamento coprono i punti di giunzione nella battuta della porta, assicurando al contempo un aspetto estetico gradevole.

Supporto per assistenza e consulenza

I produttori e le aziende di assistenza possono trovare sul sito web utili informazioni, tra cui istruzioni di installazione con descrizione del montaggio e panoramica della gamma, nonché materiali di supporto per la consulenza ai clienti: <https://ft.ROTO-frank.com/it-it/prodotti/dettagli/roto-safe-c-c600/>

Testi e immagini sono disponibili per il download dall'area stampa Roto su <https://ft.ROTO-frank.com/it-it/unternehmen/presse/comunicati-stampa/>



Se anta e telaio di una porta datata sono ancora in buone condizioni, non vi sono motivi per rinunciare alla riparazione o all'ammodernamento della serratura come alternativa conveniente alla sostituzione dell'intera porta. La nuova serratura modulare per riparazioni di Roto

comprende, oltre a una serratura principale ad alte prestazioni, diversi kit di collegamento con differenti tipologie di chiusure supplementari. Indipendentemente dal produttore della porta o della vecchia serratura, esiste quasi sempre una variante della serratura modulare per riparazioni di Roto adatta alla situazione specifica.

Immagine: Roto

Reparaturverriegelung_1.jpg



Come serratura principale della nuova serratura modulare per riparazioni di Roto vengono impiegate la "Roto Safe H | H650" per portoncini d'ingresso con azionamento tramite maniglia e la "Roto Safe C | C600" per portoncini con azionamento tramite cilindro. La serratura principale può essere completata, a scelta, con un kit di collegamento dotato di due perni (kit 2B), di due chiusure a linguetta radiale (kit 2H) oppure di una chiusura combinata (kit 2C).

Immagine: Roto

Reparaturverriegelung_2.jpg

Riproduzione libera - copia richiesta

Editore: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania • Tel. +49 711 7598 0

Referente: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514