german made

Roto
Window & Door
Technology

Comunicato stampa

Data: 24 novembre 2026

Presentazione dei prodotti Roto per porte e finestre all'evento "Press & Relations" / "Roto NX": il sistema modulare di ferramenta per la massima versatilità applicativa / RC 2 anche con finestra in posizione a ribalta / serratura modulare per riparazioni

Produrre in modo efficiente con le soluzioni modulari Roto

Leinfelden-Echterdingen / Stoccarda – Che si tratti di ferramenta, guarnizioni, soglie o serrature, i componenti Roto nascono da una profonda conoscenza del mercato, frutto della combinazione tra eccellenza tecnica e forte vicinanza al cliente. A dimostrarlo è stata la Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH durante l'evento "Press & Relations", svoltosi a Stoccarda il 24 novembre di quest'anno.

Versatilità e sicurezza con "Roto NX"

Una mostra di prodotti allestita a corredo dell'evento ha offerto ai giornalisti presenti l'opportunità di conoscere da vicino la versatilità del sistema modulare di ferramenta per finestre ad anta ribalta "Roto NX". Grazie all'elevata quota di componenti comuni, i produttori di finestre possono realizzare in modo efficiente soluzioni personalizzate per soddisfare differenti requisiti di comfort e sicurezza utilizzando un numero limitato di componenti.

A Stoccarda è stata presentata una finestra in legno dotata del lato cerniera a scomparsa "Roto NX | C" e dei sensori "Roto Com-Tec" integrati nella ferramenta per il monitoraggio dell'apertura. Essa rappresentava la vasta gamma di soluzioni Roto per l'automazione di porte e finestre, progettate per agevolare il montaggio. L'installazione del "lato cerniera C", ad esempio, richiede soltanto interventi preparatori minimi su anta e telaio.

Grazie al sistema Clip&Fit, i componenti si collegano in modo solido e stabile negli stessi punti di montaggio. Le tre dimensioni dell'articolazione adottano il medesimo principio di aggancio. In questo modo, indipendentemente dalle dimensioni dell'anta, il montaggio tramite clip avviene sempre secondo una procedura standardizzata. È inoltre garantito un agevole aggancio dell'anta in cantiere. Un ulteriore risparmio di tempo deriva dal fatto che, per regolare l'ampiezza di apertura a ribalta, non è necessario sganciare l'anta.

RC 2 anche con finestra in posizione a ribalta

Una finestra in PVC dotata del lato cerniera in appoggio "Roto NX | P" ha mostrato il funzionamento degli incontri di sicurezza "TiltSafe", robusti e realizzati in acciaio. Già con soli tre incontri di sicurezza di questo tipo, una finestra equipaggiata secondo la classe di resistenza RC 2 soddisfa i requisiti della stessa classe anche in posizione a ribalta. L'ampiezza di apertura a ribalta può raggiungere fino a 65 mm. Una buona notizia per chi ama dormire con la finestra aperta anche al piano terra. Poiché i sensori "Roto Com-Tec" sono compatibili sia con il "lato cerniera P" sia con gli incontri di sicurezza "TiltSafe", la protezione antieffrazione meccanica e quella elettronica operano in perfetta sinergia.

Serratura modulare per riparazioni installata dal vivo

Con un'installazione eseguita dal vivo, Roto ha dimostrato quanto sia semplice sostituire una serratura obsoleta per portoncini d'ingresso con una soluzione moderna. Per la rapida

modernizzazione di portoncini in legno o PVC, lo specialista della ferramenta ha sviluppato una serratura modulare per riparazioni. Il sistema è progettato per garantire una lavorazione semplice e sicura. Grazie all'asta scorrevole fissata, si evitano errori durante il taglio a misura e il montaggio risulta più semplice.

La base della serratura modulare per riparazioni Roto è costituita dalle collaudate serrature "Roto Safe H | H650" per portoncini ad azionamento tramite maniglia e "Roto Safe C | C600" per portoncini ad azionamento mediante cilindro. Entrambe le serrature principali possono essere combinate con diversi kit di collegamento. Tutti i componenti appartengono alla collaudata gamma "Roto Safe" e sono dotati di superfici resistenti alla corrosione e ai graffi. In questo modo coniugano un'estetica gradevole con una funzionalità affidabile e duratura nel tempo.

Un sistema per il successo
"Chi sceglie Roto punta su una tecnologia orientata al futuro, perché i nostri concetti modulari e l'ampio impiego di componenti comuni generano un valore aggiunto sotto molteplici aspetti", ha sottolineato Marcus Sander, CEO di Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, nel corso dell'evento. "Per garantire maggiore comfort, sicurezza ed efficienza economica nella produzione di porte e finestre, offriamo soluzioni coordinate da un unico fornitore. Per i nostri clienti ciò significa la massima efficienza nella lavorazione, nonché una riduzione delle interfacce e delle attività di coordinamento. Allo stesso tempo, nasce un serramento di elevata qualità, che funziona in modo affidabile e soddisfa le aspettative degli utilizzatori finali."

Testi e immagini sono disponibili per il download dall'area stampa Roto su https://ftt.roto-frank.com/it-it/unternehmen/presse/comunicati-stampa/



Sensore "Roto Com-Tec" integrato nella ferramenta per il monitoraggio dello stato di apertura della finestra

Immagine: Roto **Com_Tec.jpg**



Incontro di sicurezza Roto “TiltSafe” per una protezione antieffrazione in posizione a ribalta

Immagine: Roto **TiltSafe.jpg**



Per una modernizzazione efficiente: la serratura modulare per riparazioni Roto semplifica la sostituzione di serrature obsolete su portoncini d'ingresso in legno e PVC.

Immagine: Roto **Reparaturverriegelung.jpg**



Marcus Sander, CEO di Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Immagine: Roto **Marcus_Sander.jpg**

Riproduzione libera - copia richiesta

Editore: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania • Tel. +49 711 7598 0
Referente: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514