

Informacja o produkcie

Roto Eifel

Kości montażowe do ram z profili PVC



Opis

Kości montażowe służą do łączenia ramy PVC z progiem lub słupkiem.

Dane techniczne

Kości montażowe dostarczane są na wymiar w zależności od geometrii profilu i pakowane są po 1m.

- Materiał: PCV do 10% spienione
- Twardość: 97 stopni w skali Shore'a
- Temperatura topnienia: 180-195
- Temperatura pracy: od -20 do +60°C

Zastosowanie

Kości montażowe stosuje się w profilach PVC do łączenia ramy z progiem lub słupkiem, można je frezować, ciąć i mocować za pomocą wkrętów do PVC.

Montaż

Kość montażowa musi zostać odpowiednio dobrana, musi przylegać do profilu z tworzywa sztucznego i nie powinna się po zamocowaniu ruszać. Pozycja pierwszego wkrętu powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 mm od zakończenia profilu. Drugi wkręt nie może znajdować się w jednej osi ale musi zostać przesunięty w bok w stosunku do pierwszego wkrętu.

Lista artykułów

SAP	Opis	PG
816976	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 50x30x1000	D07
816978	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 40x40x1000	D07
816979	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 40x30x1000	D07
816980	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 38x30x1000	D07
816981	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 36x36x1000	D07
816982	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 35x21x1000	D07
816983	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 32x28x1000	D07
816984	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 30x30x1000	D07
816985	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 25x30x1000	D07
816986	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 25x40x1000	D07
816987	FÜLLSTÜCK/kostka do ramy 25x50x1000	D07

Dostępność

Towar dostępny od 01.10.2018.
Termin realizacji 10 dni od dnia zamówienia.

Data publikacji: 18.09.2018

Data ostatniej edycji: 18.09.2018