

Informacja o produkcie

Roto Line

Roto Line klamka surowa i mechanizm klamki do malowania



Opis

Klamka surowa dedykowana do lakierowania wraz z mechanizmem do Patio Alversa

Zawartość zestawu

- rękojeść klamki
- osłonka mechanizmu klamki
- mechanizm klamki
- śruba samowiercząca M6x65
- podkładka
- zestaw zabieraka T składający się z:
 - zabierak T - 1 szt.
 - wkręt z łbem płaskim - 4 szt.
 - śruba M5x25 - 2 szt.
 - śruba M5x8 - 2 szt.
 - nakrętka kwadratowa - 2 szt.

Elementy przeznaczone do lakierowania (aluminium):

- rękojeść klamki
- osłonka mechanizmu klamki

Grubość warstwy lakieru

Lakierowanie proszkowe: S40 μm + 40 μm

Lakierowanie na mokro: S20 μm + 40 μm

Elementy nie są przygotowywane do lakierowania.

Metoda lakierowania: S dd + Tol

S - grubość warstwy

dd - min. grubość w μm

Tol - dopuszczalna tolerancja w μm

Lista artykułów*

SAP	Opis	PG
775920	Nawierz.mech.kl. AL SUROWY ALV	PA5

Dostępność

Towar dostępny od 01.12.2018.

Termin realizacji 2 dni od dnia zamówienia.

Montaż

UWAGA! Zdjęcia pokazują elementy surowe nielakierowane.

Krok 1: lakierowanie proszkowe lub natryskowe

Zewnętrzna strona osłonki mechanizmu klamki może być lakierowana proszkowo lub natryskowo. Rękojeść klamki może być również lakierowana proszkowo lub natryskowo wyłączając jednak pole zaznaczone na czerwono.

Krok 2: montaż rękojeści klamki

Umieścić czarną podkładkę na mechanizmie klamki gładką stroną do góry. Nałożyć rękojeść klamki na mechanizm i dokręcić samogwintującą śrubą M6x65 z siłą 6 + 1 Nm.

Krok 3: montaż mechanizmu i osłonki

Po dokręceniu klamki do mechanizmu, na mechanizm nałożyć polakierowaną osłonkę. Docisnąć do zatrzśnięcia. W celu zamontowania gotowego mechanizmu należy skorzystać z instrukcji montażu Patio Alversa.

