

Informacja o produkcji

Roto Line

Wycofanie klamek 765008, 765009, 765010, 794253 i wprowadzenie nowych 857254, 857254, 857276, 857277



Opis

Wycofane zostają klamki: 765008, 765009, 765010, 794253. **Wycofywane klamki nie posiadały wkrętów mocujących** (poza klamką 794253 - wkręty mocujące M5x35). **W miejsce wycofywanych klamek wprowadzone zostają klamki z wkrętami M5x30:** 857254, 857255, 857276, 857277. Zmiana dotyczy jedynie wkrętów mocujących; rodzaj, kształt, właściwości samej klamki pozostają bez zmian.

Dane techniczne

- Roto Line, klamki okienne standardowe do mikrowentylacji
- klamka podstawowa bez dodatkowych funkcji
- skok klamki 90°, skok 45° do mikrowentylacji
- długość trzpienia 24mm
- klamki z logo Roto
- wprowadzane klamki będą posiadały wkręty mocujące M5x30 (wycofywane ich nie posiadały)

Zastosowanie

Klamki do okien.

Dokumentacja

Artykuł dostępny w kolejnym wydaniu katalogu CTL_1

Lista artykułów*

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
857254	Klamka R-line 24mm R07.2 M5X30	KST	765008
857275	Klamka R-line 24mm R01.1 M5X30	KST	765009
857276	Klamka R-line 24mm R01.3 M5X30	KST	765010
857277	Klamka R-line 24mm R06.2M M5X30	KST	794253

Montaż

Zgodnie z instrukcją montażu

Dostępność

Wymiana przebiega automatycznie od 27.07.2020 po wyczerpaniu zapasów elementu zastępowanego.
Termin realizacji: na zapytanie**