Communiqué de presse

Date : 21.03.12

La technologie pour fenêtres et portes Roto au salon « fensterbau/frontale 2012 »

Roto continue son offensive en technologie des portes / Une globalité cohérente / L'exclusivité par la quantité et la qualité / Plus d'avantages pour le client / Autres pays, autres mœurs / Quatre groupes « Door » / Une gamme de nouveautés complète / La génération de serrures avec le petit plus

Tout compris, étanchéité incluse

Nuremberg/Leinfelden-Echterdingen - (rp) « Proposer des compétences globales signifie pouvoir fournir des composants de système parfaitement adaptés les uns aux autres et une palette de prestations professionnelles qui couvrent les services supplémentaires essentiels. » C'est ainsi que Roto résume le contenu de sa stratégie d'entreprise dans le secteur de la « technologie des portes », à l'occasion du salon « fensterbau/frontale ». Le résultat : « la palette de qualité la plus complète » dans ce segment de marché. D'une part, elle renforce la position face aux concurrents, et d'autre part, elle accroît considérablement la valeur d'exploitation pour le client. Tandis que les fabricants de portes peuvent se fier à des processus et projets parfaitement déroulés grâce à cette imbrication, elle garantit en premier lieu la fiabilité souhaitée des conseils pour le commerce. Ce n'est pas un hasard si la gamme « Door » compte parmi les points forts (thématique et nouveautés) présentés lors du salon par le fournisseur mondial.

Notre gamme comprend des serrures avec des entraxes de 70 mm à 94 mm entre la poignée et l’axe du cylindre, pour répondre aux

normes des différents pays. S'y ajoute en outre la pratique hétérogène des actionnements par poignée ou cylindre. Pour les seuils et les paumelles, il faut s'adapter aux critères nationaux de qualité des profils, de profondeur à plusieurs chambres pour les profils en PVC et en particulier, de géométries des profils. Cette tendance générale à l'équipement personnalisé implique une tâche supplémentaire essentielle.

Cependant, on distingue des évolutions plus ou moins générales. P. ex., le fait que les portes d'entrée hautes et lourdes soient de plus en plus appréciées. De plus, la thématique d'efficacité énergétique qui jusqu'à présent, se limitait aux fenêtres, va également être appliquée massivement aux portes à l'avenir. Enfin, il s'agit de trouver des solutions intelligentes pour une protection anti-effraction aussi efficace que versatile face aux besoins croissants en sécurité pour les personnes.

Première en live à Nuremberg

Sur cette base, la gamme de produits pour portes proposée par Roto comprend les quatre segments « DoorBase », « DoorSafe », « DoorLine » et « DoorPlus », qui au final, couvrent parfaitement les besoins et attentes des partenaires commerciaux. Le message-clé adapté à la pratique est donc « un seul fournisseur pour tous les besoins ».

La génération de serrures « DoorSafe 600 » présentée pour la première fois en « live » à Nuremberg pose de nouveaux jalons en matière de sécurité, d'efficacité (énergétique) et de confort. Ceci repose en particulier sur le verrouillage de combinaison exclusif. L'innovation : un goujon et un crochet de 9 mm de large qui ne sont actuellement proposés nulle part ailleurs sur le marché. Le principe de fonctionnement : lors du verrouillage, c'est d'abord le crochet qui agit, suivie par le goujon. La compression qui en résulte prévient le gauchissement de la porte et assure une étanchéité durable. De plus,

le froid et les courants d'air ne pénètrent plus, ce qui améliore sensiblement les valeurs d'émission et réduit les coûts en énergie.

De plus, la nouvelle gamme se distingue par de nombreux avantages supplémentaires. Le spectre s'étend de la manipulation aisée et montage possible même avec des axes de fouillot de 25 mm jusqu'aux éléments en inox pour portes en aluminium et verrous pour portes de max. 3 m de haut, en passant par des performances anti-effraction pouvant aller jusqu'au niveau RC 3. Une garantie de fonctionnement de 10 ans et la surface anticorrosion « RotoSil » viennent compléter le catalogue des avantages. Les fabricants de portes bénéficient en outre de la « stratégie de plateforme bien pensée » de laquelle fait partie entre autres la base de construction commune à tous les verrous à manœuvre par cylindre et à relevage. De plus, la structure modulaire réduit le nombre nécessaire de pièces et donc les coûts de stockage.

Un fort élargissement

Diverses nouveautés ont confirmé l'extension continue de la gamme « DoorSafe ». Par exemple, le verrouillage à points multiples « H 600 » à relevage qui, avec seulement deux éléments de raccord, assure l'étanchéité durable de portes pouvant mesurer jusqu'à 3 m. Avec le verrouillage à points multiples mécanique « C 600 » de 25 mm d'axe de fouillot, Roto introduit sur le marché une solution économique et sûre spécifiquement adaptée aux profils étroits. L'autre variante « C 500 » conçue également pour les applications à commande par cylindre offre une protection anti-effraction poussée sur les portes à double vantail grâce à deux clavettes de force intégrées.

Une autre première : le verrouillage automatique « PowerLock ». Il convainc par un montage simple, est adapté à la rainure Euro et n'exige donc aucun fraisage supplémentaire. En outre, il permet l'inversion du pêne même déjà monté. Pour les besoins spécifiques à

la France, la serrure est disponible avec des écarts de 70 mm et 92 mm en axe de fouillot à partir de 28 mm. Ce qui, soit dit en passant, met encore en valeur l'étendue des compétences de l'entreprise face aux spécificités des pays.

Remarque à la rédaction : le texte est également disponible au format Word sur le CD joint au dossier de presse.

Reproduction autorisée - Prière de nous adresser un exemplaire.

Édité par : Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • D-70771 Leinfelden-Echterdingen • Tél. : +49 711 7598-0 • Télécopie : +49 711 7598-253 • info@roto-frank.com
Rédaction : Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Coblence • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • D-56077 Coblence • Tél. : +49 261 303839-0 • Télécopie : +49 261 303839-1 • koblenz@linnigpublic.de ; Bureau Hambourg • Flottbeker Drift 4 • D-22607 Hambourg • Tél. : +49 40 82278216 • Télécopie : +49 40 82278217 • hamburg@linnigpublic.de

Légendes des photos :

Date : mars 2012

« Proposer des compétences globales signifie pouvoir fournir des composants de système parfaitement adaptés les uns aux autres. » C'est ainsi que Roto résume le contenu de sa stratégie d'entreprise dans le secteur de la « technologie des portes », à l'occasion du salon « fensterbau/frontale ». Le résultat : « la palette de qualité la plus complète » dans ce segment de marché.

Photo : Roto **Door_Hauseingang_1.jpg**

La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse.

Reproduction autorisée - Prière de nous adresser un exemplaire.

Édité par : Roto Frank AG • info@roto-frank.com
Rédaction : Linnigpublic • koblenz@linnigpublic.de • hamburg@linnigpublic.de

Date : mars 2012

La gamme « Door » composée de quatre groupes faisait partie des points forts (thématique et nouveautés) du fournisseur mondial présentés lors du salon « fensterbau/frontale ». Cette offre complète pour portes en bois, PVC et aluminium non seulement renforce la position de l'entreprise face à ses concurrents, mais elle permet également, ou justement, d'accroître considérablement la valeur d'exploitation pour le client.

Photo : Roto **Door_Hauseingang_2.jpg**

La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse.

Reproduction autorisée - Prière de nous adresser un exemplaire.

Édité par : Roto Frank AG • info@roto-frank.com
Rédaction : Linnigpublic • koblenz@linnigpublic.de • hamburg@linnigpublic.de

Date : mars 2012

Avec sa génération de verrouillages à points multiples « DoorSafe 600 » présente sur le marché depuis l'été 2011, Roto souhaite poser de nouveaux jalons en matière de sécurité, d'efficacité (énergétique) et de confort. Cette nouvelle génération de serrures présentée pour la première fois en « live » lors du salon « fensterbau/frontale » convient pour les portes d'entrée, de secours et anti-panique. Les composants du système comprennent le verrouillage combiné (1) qui est la pièce maîtresse, le crochet (2) intégrée ainsi que le pêne silencieux (3). Avec seulement deux éléments de raccord (4), il est possible d'assurer néanmoins l'étanchéité durable des portes jusqu'à 3 m de hauteur.

Photo : Roto **DoorSafe_Composing.jpg**

La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse.

Reproduction autorisée - Prière de nous adresser un exemplaire.

Édité par : Roto Frank AG • info@roto-frank.com
Rédaction : Linnigpublic • koblenz@linnigpublic.de • hamburg@linnigpublic.de

Date : mars 2012

Nouveau dans la gamme « DoorSafe » de Roto : le verrouillage automatique commandé par poussoir « PowerLock ». Selon le fabricant, il convainc entre autres par son montage simple et la possibilité d'inversion du pêne même lorsqu'il est déjà monté. En outre, il ne nécessite pas de fraisage supplémentaire.

Photo : Roto **PowerLock.jpg**

La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse.

Reproduction autorisée - Prière de nous adresser un exemplaire.

Édité par : Roto Frank AG • info@roto-frank.com
Rédaction : Linnigpublic • koblenz@linnigpublic.de • hamburg@linnigpublic.de